

TSC TTP-384M

Принтер печати этикеток промышленного класса

TTP-384M промышленный широкоформатный термо-трансферный принтер печати этикеток, рекламных баннеров, указателей и знаков в разрешении до 300 точек на дюйм со скоростью до 102 мм/с.

Принтер выполнен в прочном литом корпусе из листового металла с удобным дизайном, позволяющим быстро и легко производить замену расходных материалов и периодическое обслуживание принтера. Стандартная комплектация оснащена большим ЖК дисплеем с кнопками управления, 8MB Flash и 32MB SDRAM памяти, практически всеми типами проводных интерфейсов, слотом SD для расширения памяти, печатающий механизм с возможностью загрузки риббона длинной 600 м и рулона этикеток диаметром 208 мм. Принтер обладает высоким уровнем надежности и имеет стандартный срок заводской гарантии 24 месяца.

TTP-384M надежное, эффективное и экономичное решение комплексных задач печати на складе, при организации маркетинговых мероприятий(печать баннеров и рекламы), для печати длинных штрихкодов без необходимости поворота этикетки, для печати предупреждающих плакатов и знаков, печати нескольких этикеток за один цикл, печати вывесок и многих других задач.

Особенности:



- Термо и термотрансферная печать
- Высокое разрешение печати (300 dpi)
- Большой объем памяти с возможностью расширения
- Промышленное исполнение
- Ширина печати до 220 мм
- Большой LCD дисплей с 6 кнопками управления
- Поддержка интерфейсов Ethernet, Parallel, RS232, USB и PS/2 в базе

Сфера применения:



TSC TTP-384M

Технические характеристики*:

Характеристики печати	
Метод печати	Термо и термотрансферная печать
Разрешение печати	300 dpi
Скорость печати	до 102 мм/с
Ширина печати	220 мм
Длина печати	1524 мм
Ресурс термоголовки	50 км (поверхность)
Процессор	32-bit
Память	8 Мб Flash (возможно расширение посредством слота SD до 4 Гб) 32 Мб SDRAM
Расходные материалы	Этикетки: В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей, с перфорацией, картонные ярлыки и билеты Ширина: min - 101.6 мм, max – 241.3 мм. Толщина от 0,06 до 0,3 мм. Внешний диаметр рулона 208 мм. Диаметр втулки 76.2 мм . Риббон: Покрытие: воск, смола и комбинир. Намотка OUT. Макс. ширина - 254 мм. Макс. длина 600 м. Диаметр втулки 25 мм.
Поддерживаемые шрифты	8 цифро-буквенных шрифтов, Monotype Imaging ® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Поддерживаемые штрих коды	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code 11 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Интерфейс подключения	Ethernet, Parallel, RS232, USB и PS/2
Напряжение питания	Встроенный БП Input: 90-246V~, 47~63Hz Output: 24V , 14.58A, 350W
Габаритные размеры	440 мм x 336 мм x 504 мм
Вес	23,2 кг
Рабочая температура	От +5 °C до +40 °C
Программное обеспечение	драйвера, программа дизайна этикеток, язык программирования TSPL-EZ
Опциональные возможности	Отрезатель, модуль BlueTooth, внешние клавиатуры
Гарантийный период	24 месяца
Комплектация	Принтер, диск с ПО(драйвера, программа дизайна этикеток), сетевой кабель, интерфейсный кабель(USB), руководство пользователя

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления