

# CITIZEN

Micro HumanTech

## Компактные, надежные и высокопроизводительные принтеры: Портативные принтеры справятся с любой задачей печати квитанций и этикеток



## CMP-20, CMP-30

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

### Применение

- Мобильная печать квитанций
- Устранение очередей
- Квитанции о доставке
- Ценники со скидкой
- Этикетки
- Билеты
- Счета
- Квитанции в такси



### Простой дизайн, интуитивно-понятные средства управления

Как и все принтеры Citizen модели CMP-20 и CMP-30 предлагают легкое и удобное использование.

Прочный и надежный пластиковый корпус, защищающий механизм печати от непредвиденных ударов, гарантирует отказоустойчивую работу наших принтеров.

# CITIZEN

Micro HumanTech

## Рулоны бумаги большого объема

Принтеры серии CMP рассчитаны для работы с рулоном бумаги диаметром примерно два дюйма. Модель CMP-30L позволяет печатать не только квитанции, но и этикетки благодаря встроенному датчику контроля расстояния между этикетками.



## Технические характеристики принтера

Модель принтера	Citizen CMP-20	Citizen CMP-30	Citizen CMP-30L
Классификация принтера – размер	2 дюйма, квитанции	3 дюйма, квитанции	3 дюйма, этикетки+квитанции
Метод печати	Строчная термографическая точечная печать		
Скорость печати	До 80 мм/сек, 3.1 дюйма/сек	До 100 мм/сек, 4 дюйма/сек	
Ширина печати	48 мм, 1.88 дюйма	72 мм, 2.83 дюйма	
Ширина материала для печати	58 мм, 2.28 дюйма	25 - 80 мм, 1.00 - 3.15 дюйма	
Размер рулона	Диаметр до 48 мм	Диаметр до 56 мм	
Символов в полной строке (шрифт А, шрифт В)	32 символа, 42 символа	48 символов, 64 символа	
Тип материала для печати	Термобумага для печати квитанций	Термобумага для печати квитанций	Термобумага для печати этикеток и квитанций
Датчики	Датчик окончания бумаги	Датчик окончания бумаги, датчик черной метки	Расстояние между этикетками, окончание бумаги, черная метка
Разрешение, точек на строку	203 точки/дюйм, 384 точки/строку	203 точки/дюйм, 576 точек/строку	
Версии интерфейсов	Последовательный RS232C	Стандартный. До 115.000 бит/с, 7 или 8 разрядный, 8-контактный разъем mini-DIN	
	USB	Стандартный. USB 2.0 Full Speed, мини-разъем, тип В	
Bluetooth	Опция (заводская установка)* Класс 2, v2.0, 2.4ГГц FH, 10 метров, до 115 кбит/с, профиль SPP		
Беспроводная ЛВС	Опция (заводская установка)* 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128-разрядные протоколы WEP, WPA, до 54 Мбит/с		
Устройство считывания магнитной полосы	Опция (заводская установка). Стандарты ISO 7811/2, JIS. Двойная дорожка (1+2, 2+3), скорость считывания 10-15 см/с		
Устройство считывания IC-Card	Опция (заводская установка). Скорость считывания 9.600 бит/с, внутренний 1-канал.		
Корпус	Надежный пластик, устойчивый к механическому воздействию, защитные молдинги по краям		
Классификация защиты, испытание на падение	Превышает уровень защиты IP42. Принтер выдерживает многочисленные падения с высоты 1.2 метра		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	96 x 136 x 58 mm	120 x 152 x 70 mm	
Вес принтера (вкл. батарею, искл. бумагу)	442 грамм (прибл. 0.44 кг, 1.0 фн.)	630 грамм (прибл. 0.63 кг, 1.4 фн.)	
Тип и емкость батареи	Литий-ионная, 7.4В, 1900 мА/ч	Литий-ионная, 7.4В, 2200 мА/ч	
Характеристики зарядного устройства	Параметры тока: 100В-240В, 50/60Гц. Ток на выходе: 8.4 В, 1200 мА		
Эмуляция	ESC/POS™	ESC/POS™ + совместимость с CPCL™	
Драйверы	Windows совместимые драйверы для настольных и мобильных операционных систем		

## CMP-20, CMP-30

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

## Характеристики

- Легкая загрузка бумаги, индикаторы установки и окончания бумаги.
- Встроенная отрывная планка для отрыва бумаги по длине.
- Литий-ионная батарея, удобная конструкция для замены батарей.
- Стандартное устройство зарядки батарей в принтере, внешнее зарядное устройство (опция).
- Широкий выбор интерфейсов подключения, включая USB, стандартный в отрасли последовательный интерфейс, а также Bluetooth® и беспроводная ЛВС.
- Возможность установки считывающего устройства магнитной полосы и IC card (чип-карты).
- Драйверы Windows и комплект программного разработчика, обеспечивающие совместимость с различными программными платформами.

Печать дилера

1200000