

TSC

The Smarter Choice.



ПРИНТЕР MX240 – промышленный термотрансферный принтер этикеток

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Технология Thermal Smart Control™ для печати высококачественных этикеток
- Прочный алюминиевый корпус
- Быстрый процессор частотой 536 МГц
- Высокая скорость печати: до 14 дюйм/с
- Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 4,3" с 6 кнопками меню
- Доступные разрешения печати: 203, 300 и 600 dpi
- Память: 128 МБ Flash и 256 МБ SDRAM
- Длина намотки риббона - 600 м
- Прошивка TSPL-EZ™ с поддержкой стандарта plug-and-play
- USB host для автономных приложений
- Автоопределение разрешения печати
- Контроль расхода риббона

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать больших объемов этикеток
- Поточная печать без отрыва от производства
- Печать этикеток соответствия
- Складской учет
- Отгрузка/приемка товаров
- Управление основными средствами
- Маркировка электроники и ювелирных изделий

СЕРИЯ MX240 — ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	MX240	MX340	MX640
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)	24 точек/мм (600 DPI)
Метод печати	Термотрансферный и Прямая термопечать		
Макс. скорость печати	356 мм (14")/сек	305 мм (12")/сек	152 мм (6")/сек
Макс. ширина печати		104 мм (4,09")	
Макс. длина печати	25 400 мм (1000")	11 430 мм (450")	2 540 мм (100")
Корпус	Печатный механизм / алюминиевый корпус с большим смотровым окном		
Габариты	300 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) 11,81" (Ш) x 15,47" (В) x 20,08" (Г)		
Вес	18 кг (39,68 фунта)		
Диаметр рулона	203,2 мм (8") ВД		
Риббон	Макс. длина 600 м, макс. ВД 90 мм, втулка 1" (тип намотки: внутрь или наружу)		
Ширина риббона	40 ~ 115 мм		
Процессор	32-bit RISC CPU		
Память	• 128 МБ Flash • 256 МБ SDRAM • SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб		
Интерфейсы	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Внутренняя сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек • USB-хост * 2 (на передней панели) * 2 (на задней панели, заводская опция) для подключения сканера или клавиатуры • GPIO (дилерская опция) • Bluetooth (пользовательская опция)		
Питание	Встроенный универсальный блок питания • На входе: переменный ток 100–240V, 3,0A, 50–60 Гц • На выходе: 24V, 8,33A, 200 Вт		
Дисплей	Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран		
Выключатель, кнопки	1 выключатель питания, 6 кнопок (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор)		
Датчики	• Датчик зазора (перемещаемый) • Датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца риббона • Датчик кодировки риббона		
Часы	Стандартно		
Встроенные шрифты	• 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font		
Штрихкоды	• Линейные Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec		
Поворот шрифта или штрихкода	0, 90, 180, 270 градусов		
Комплект команд	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)		
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу)		
Ширина носителя	20 ~ 114 мм (0,78" ~ 4,49")		
Плотность носителя	0,076 ~ 0,305 мм (2,99" ~ 12,01")		
Диаметр втулки носителя	76,2 мм (3")		
Длина этикетки	3 ~ 25 400 мм (0,1" ~ 1000")	3 ~ 11 430 мм (0,1" ~ 450")	3 ~ 2 540 мм (0,1" ~ 100")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата		
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC		
Экологическая сертификация	Совместим с RoHS, WEEE		
Аксессуары	• Диск с драйверами Windows и ПО для дизайна этикеток • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания		
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее • Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее		
Заводские опции	• Внутренний смотчик (включает внутренний смотчик отпечатанных этикеток в рулон и направляющую) • USB host (на задней панели) для сканера или компьютерной клавиатуры		
Дилерские опции	• Отделитель (включает смотчик подложки и направляющую) • Обычный резак (полный отрез, гильотина) • Усиленный резак (полный отрез, роторный) • GPIO интерфейс		
Пользовательские опции	• Bluetooth модуль (последовательный интерфейс) • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus		



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com