

Способ печати	Термопечать/термотрансферная печать
Качество печати	203 dpi (точки на дюйм)
Скорость печати	178 мм в секунду
Максимальная ширина печати	108 мм
Максимальная длина печати	999 мм
Ширина этикетки	19-112 мм
Диаметр рулона этикеток	5,5 дюймов
Диаметр втулки рулона, мм	25.4мм - 76.2мм(1"- 3")
Толщина материалов, мм	0.06мм - 0.25 мм
Тип расходных материалов	сплошная, с выкусами (ярлыки), сложенная гармошкой, текстильная лента
Интерфейсы	USB 2.0, RS232, LPT, SD слот (LAN опционально)
Внутренние шрифты	Шрифт 5 буквенно-цифровых видов шрифта, контурный шрифт, OCR-A, OCR-B, загружаемые растровые и масштабируемые шрифты
Печатаемые штрих-коды	1D: Code 39, Code 39C, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Code 11, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digital add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET 2D: Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, MicroPDF417
Температура эксплуатации	5°C - 40°C
Температура хранения	-10°C - 60°C
Влажность при эксплуатации	20% - 95% без конденсата
Размеры мм	314x188x213 ШxBxГ
Вес	2,3 кг
Опции	датчик края красящей ленты, датчик наличия этикетки (реагирует на отсутствие этикетки), часы, зуммер, внешняя клавиатура KP200, внешняя сетевая карта, внешняя карта памяти (от 1 до 4 МБ) внешняя подставка (214мм с втулкой 1 дюйм), нож