

# MD60xx

## MINDEO

Ручной Area-Image сканер штрих-кодов



USB



- Многоплоскостное считывание всех основных 1D и 2D кодов, в том числе и с экранов мобильных устройств
- Белая подсветка для надежного сканирования штрихкодов с низкой контрастностью
- Экономичный сканер с прекрасным соотношением цены и качества
- Совместим со всеми POS-системами
- Легкость обновления прошивки

## Технические характеристики

Характеристики сканирования													
Размер изображения	640x480 пикселей												
Углы сканирования	Вертикальный $\pm 60^\circ$ , горизонтальный $\pm 40^\circ$												
Поддерживаемые символы	<b>1D:</b> UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants <b>2D:</b> PDF417, QR Code, DataMatrix												
Глубина сканирования	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1D</th> <th>2D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5mil Code39 (3 символа): 1,2 – 5,5 см</td> <td>5mil QR (40 симв.): 2,2 – 4,5 см</td> </tr> <tr> <td>10mil Code39 (3 символа): 1,2 – 13 см</td> <td>6.7mil PDF417 (20 симв.): 1 – 8,5 см</td> </tr> <tr> <td>13mil UPC (6 символов): 0,5 – 15 см</td> <td>10mil QR (20 симв.): 1 – 11 см</td> </tr> <tr> <td>15mil Code39 (10 символов): 10 – 19,5 см</td> <td>10mil DM (20 симв.): 1 – 9 см</td> </tr> <tr> <td>20mil Code39 (5 символов): 4 – 24 см</td> <td>20mil QR (20 симв.): 1,5 – 22 см</td> </tr> </tbody> </table>	1D	2D	5mil Code39 (3 символа): 1,2 – 5,5 см	5mil QR (40 симв.): 2,2 – 4,5 см	10mil Code39 (3 символа): 1,2 – 13 см	6.7mil PDF417 (20 симв.): 1 – 8,5 см	13mil UPC (6 символов): 0,5 – 15 см	10mil QR (20 симв.): 1 – 11 см	15mil Code39 (10 символов): 10 – 19,5 см	10mil DM (20 симв.): 1 – 9 см	20mil Code39 (5 символов): 4 – 24 см	20mil QR (20 симв.): 1,5 – 22 см
1D	2D												
5mil Code39 (3 символа): 1,2 – 5,5 см	5mil QR (40 симв.): 2,2 – 4,5 см												
10mil Code39 (3 символа): 1,2 – 13 см	6.7mil PDF417 (20 симв.): 1 – 8,5 см												
13mil UPC (6 символов): 0,5 – 15 см	10mil QR (20 симв.): 1 – 11 см												
15mil Code39 (10 символов): 10 – 19,5 см	10mil DM (20 симв.): 1 – 9 см												
20mil Code39 (5 символов): 4 – 24 см	20mil QR (20 симв.): 1,5 – 22 см												
Параметры													
Размеры (ДхШхВ)	168,5 мм x 67,3 мм x 76,3 мм												
Вес	116 г, без кабеля												
Кабель	Прямой 2 м												
Тип разъема	RJ-45 (10-пиновый)												
Материал корпуса	Пластик												
Индикаторы	Динамик и светодиод												
Интерфейсы	RS-232, USB-клавиатура, USB-COM												
Режимы работы	Ручной и автоматический												
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов												
Устойчивость к падению / Защита от влаги и пыли	Выдерживает 30 падений с высоты 2 м на бетон / IP 50												
Электрические													
Потребляемая мощность, ожидание/работа	0,4 Вт / 1,2 Вт												
Сила тока, ожидание/работа	80 мА/240 мА												
Входное напряжение	5 вольт постоянного тока $\pm 0,25$ вольт												
Экологические													
Температура, рабочая /хранение	- 10° +50° C / - 20° +60° C												
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)												
EMC	EN55022, EN55024												
Электробезопасность	EN60950-1												
Фотобиологическая безопасность	EN62471:2008												
Освещенность	0~100,000 LUX												
Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомлений													